

COSMOFEN 20 **Очиститель для ПВХ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Очиститель **COSMOFEN 20** нерастворяющий с антистатиком применяется для профессиональной чистки профилей из жесткого ПВХ, Платы из вспененного твердого ПВХ напр. Fogex®, полиуретана и профилей, кашированных ренолитной пленкой.

COSMOFEN 20 особенно хорош для очистки поверхностей от пыли, остатков защитной пленки, жирных карандашей, следов резины, свежей полиуретановой пены и свежих остатков герметиков, таких как смола/битум.

Содержащийся в очистителе антистатик предотвращает быстрое повторное загрязнение поверхностей.

COSMOFEN 20 оказывает хорошее действие на многие синтетические поверхности * и в сочетании с антистатиком особенно хорош для выставочных и рекламных конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВА	смесь алифатического углеводорода, без запаха и примесей хлорированного углеводорода.		
ПЛОТНОСТЬ	по нормам EN 542 при +20°C	прим.	0,71 гр/см ³
МИН.РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		от	+5 °C
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ			-14 °C
ТЕМПЕРАТУРА ЗАГОРАНИЯ			+260 °C

УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

Для очистки сухих поверхностей наносить очиститель на специальные салфетки без ворсинок и не красящие. При сильных загрязнениях пользоваться очистителем **COSMOFEN 10** (слегка растворяющий) как указано в технических характеристиках.

Для полировки и реставрации пользоваться согласно технических характеристик полиролем **COSMOFEN 5** (сильно растворяющий).

В качестве поверхностноактивных очистителей на водной основе Вам предлагается **COSMOKLAR Color**, **COSMOKLAR очистительное молочко** и **COSMOKLAR MR-набор монтажного очистителя**.

* Перед очисткой синтетических поверхностей, неуказанных в технических характеристиках необходимо провести соответствующее тестирование пластиков на устойчивость к воздействию очистителя!

* Следует обратить внимание на то, что содержание антистатика можно оказать негативное воздействие на адгезию поверхностей, если данный очиститель используется для очистки поверхностей перед склеиванием!

ХРАНЕНИЕ

COSMOFEN 20 хранить в оригинальных плотно закрытых упаковках, в сухом помещении при температурах от +15°C до +25°C, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения неоткрытой упаковки составляет 12 месяцев.

- 2 -

COSMOFEN 20
Очиститель для ПВХ

Seite 2

УПАКОВКА

1.000 мл металлическая банка, по 10 шт. в коробке
10 л металлическая канистра
30 л металлическая канистра
200 л металлическая бочка

сопутствующий товар:

Специальные некрасящие **салфетки** в рулоне с **практичным перфорированным отрывом**.

Для экономного расхода предлагается **увлажнитель с предохранительным дозатором** (4 л объем).

МАРКИРОВКА

COSMOFEN 20 очиститель для ПВХ подлежит обязательной **маркировке** согласно нормам безопасности (GefStoffV).

Дальнейшая информация содержится в листовке безопасности 91/155/EWG.

Указанные нами в данной листовке технические сведения основаны на научном и практическом опыте. В связи с многообразностью свойств различных материалов и разнообразности методов их обработки, что, конечно же, не может подлежать нашему влиянию, мы не можем взять на себя ответственность за конечный результат в смысле новейшей редакции § 443 BGB - Гражданского кодекса Германии. Наши бесплатные письменные и устные консультации и испытания по техническим свойствам и вопросам применения носят свободный независимый характер и не освобождают заказчика от собственного тестирования продукции в соответствии с местными условиями и требованиями.

Этот документ заменяет предыдущие издания